



**SCHEDA DATI DI SICUREZZA: TGMIX70 ALIMENTARE**
**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

- 1.1 Identificatore del prodotto**  
 Codice prodotto: TGMIX70  
 Nome commerciale: TGMIX70 ALIMENTARE  
 Numero di registrazione REACH: non applicabile (miscela)  
 Numero CAS: non applicabile (miscela)  
 Numero CE: non applicabile (miscela)  
 Numero indice: non applicabile (miscela)
- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**  
 Usi pertinenti identificati: Impiego industriale e professionale. Applicazioni alimentari.
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**  
 Identificazione della società: MedicAir Industry srl  
 Via T. Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese (Mi)  
 Tel +39.02.93282361  
 Indirizzo e-mail (persona competente): industry.info@medicair.it
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:** Tel.: +39 02 932821 (ore ufficio)

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**  
 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  
 Ox. Gas 1; H270 Gas comburenti - Categoria 1; H270  
 Press. Gas (Comp.); H280 Gas sotto pressione: Gas compresso; H280
- 2.2 Elementi dell'etichetta**  
 Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
- Pittogrammi di pericolo:
-   
 GHS03

  
 GHS04
- Avvertenza: Pericolo  
 Indicazioni di pericolo: H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.  
 H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- Consigli di prudenza:
- Prevenzione: P244 - Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.  
 P220 - Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
  - Reazione: P370+P376 - In caso di incendio: bloccare la perdita se non c'è pericolo
  - Conservazione: P403 - Conservare in luogo ben ventilato.
- 2.3 Altri pericoli** Nessuno.

**SEZIONE 3: composizione / informazione sugli ingredienti**

3.1 Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Numero indice	Numero di registrazione REACH	% [in peso]	Nome	Classificazione Regolamento (CE) N. 1278/2008 (CLP)
	7782-44-7	231-956-9	008-001-00-8	--	80	Ossigeno	Ox. Gas 1 (H270) Press. Gas (Comp.) (H280)
	124-38-9	204-696-9	--	--	20	Diossido di carbonio	Press. Gas (Liq.) (H280)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA: TGMIX70 ALIMENTARE**
**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**
**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Inalazione:	Spostare la vittima in zona non contaminata. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
Contatto con la pelle:	Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.
Contatto oculare:	Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto
Ingestione:	Via di esposizione poco probabile.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**

L'inalazione continua di concentrazioni superiori al 80% può causare tosse, mal di gola, dolore toracico e difficoltà respiratorie.

La respirazione di ossigeno puro può causare danni ai polmoni e al sistema nervoso centrale (SNC), con conseguenti vertigini, scarsa coordinazione, sensazione di formicolio, disturbi visivi e uditivi, contrazioni muscolari, perdita di coscienza e convulsioni.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

In caso di malessere consultare un medico.

**SEZIONE 5: misure antincendio**
**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei:	acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei:	non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Pericoli specifici: agente ossidante; accelera vigorosamente la combustione.  
Il contatto con materiali infiammabili può provocare incendi o esplosioni.  
L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Prodotti di combustione pericolosi: Nessuno(a).

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Metodi specifici: Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.  
Raffreddare i contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta.  
In caso di perdita non irrorare il contenitore con acqua.  
Raffreddare con acqua la zona circostante (da posizione protetta) per contenere l'incendio.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti antincendio: Gli addetti all'estinzione dell'incendio devono usare equipaggiamento di protezione standard, inclusi tuta antifiama, elmetto con visiera protettiva, guanti, stivali di gomma e, in spazi chiusi, autorespiratore SCBA.  
EN 469: Indumenti di protezione per vigili del fuoco.  
EN 15090 Calzature per vigili del fuoco.  
EN 659 Guanti di protezione per vigili del fuoco.  
EN 443 Elmi per la lotta contro l'incendio in edifici e in altre strutture.  
EN 137 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**
**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Assicurare una adeguata ventilazione.  
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile.  
Evitare l'ingresso in fognature, scantinati, scavi e zone dove l'accumulo può essere pericoloso.  
Monitorare la concentrazione del prodotto rilasciato.  
Eliminare le fonti di ignizione.  
Evacuare l'area.

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA: TGMIX70 ALIMENTARE**

**6.2 Precauzioni ambientali**

Tentare di arrestare la fuoriuscita.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Ventilare la zona.

**6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Uso sicuro del prodotto**

Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.

Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato deve manipolare i gas sotto pressione.

Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene industriale.

Non usare olio o grasso.

Mantenere l'apparecchiatura libera da olio e grasso.

Utilizzare solo lubrificanti e guarnizioni approvati per l'uso con ossigeno.

Utilizzare esclusivamente con apparecchiature sgrassate per uso ossigeno e idonee per la pressione delle bombole.

Non fumare mentre si manipola il prodotto.

Evitare il risucchio di acqua, acidi ed alcali.

Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) verificato contro le fughe prima dell'uso

**Manipolazione sicura del contenitore del gas**

Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.

Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.

Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.

Quando si spostano i recipienti, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di movimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc...) progettati per il trasporto di tali recipienti.

Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola interrompere l'uso e contattare il fornitore.

Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.

Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.

Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.

Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.

Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora connesso all'apparecchiatura.

Mai tentare di trasferire i gas da un contenitore a un altro.

Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del contenitore.

Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del contenuto del recipiente.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Tenere lontano da sostanze combustibili.

Non immagazzinare con gas o materiali infiammabili.

Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Osservare le direttive e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.

I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni che possono esaltare i fenomeni corrosivi.

I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da prevenire il rischio di ribaltamento.

I contenitori in stoccaggio devono essere controllati periodicamente per verificarne le condizioni generali ed eventuali rilasci.

Immagazzinare i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore e da fonti di ignizione.

Pagina	4 di 7
Revisione n.	2
Data	07/01/2020
Sostituisce	10/10/2019
Codice SDS	TGMIX70

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA: TGMIX70 ALIMENTARE**
**7.3 Usi finali particolari**  
 Vedi sotto-sezione 1.2

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale**
**8.1 Parametri di controllo**
**Limiti di esposizione professionale**

ILV (EU) - 8 H:	9000 mg/m <sup>3</sup>
ILV (EU) - 8 H:	5000 ppm
TLV <sup>©</sup> -TWA:	5000 ppm
TLV <sup>©</sup> -STEL:	9000 ppm
Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore	5000 ppm
Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore	9000 ppm
DNEL Livello derivato senza effetto:	
Lavoratore - per inalazione, a lungo termine	--
- sistemico	
PNEC Prevedibile concentrazione priva di effetti:	--

**8.2 Controlli dell'esposizione**
**8.2.1 Controlli tecnici idonei**

Evitare atmosfere ricche di ossigeno (>23,5%).

I sistemi sotto pressione dovrebbero essere verificati periodicamente.

Quando è possibile il rilascio di gas ossidanti, dovrebbero essere utilizzati dei rivelatori di gas.

Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.

Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di manutenzione.

**8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio per valutare il rischio correlato individuale all'utilizzo del prodotto e per individuare i DPI appropriati ai rischi correlati. Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni.

Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale (EN 166 - Protezione personale degli occhi).

Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas (EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici).

**8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale**

Fare riferimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**
**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Aspetto:	
a) Stato fisico	gas (a 20°C and 1013 hPa)
Colore	incolore
b) Odore:	non avvertibile
c) Soglia olfattiva:	la soglia di odore è soggettiva ed è inadeguata per avvertire di un'esposizione eccessiva
d) pH:	Non applicabile
e) Punto di fusione/punto di congelamento:	[Ossigeno: -219 °C] [Diossido di carbonio: -56,6 °C]
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	[Ossigeno: -183°C]
g) Punto di infiammabilità:	Non applicabile ai gas e alle miscele di gas
h) Velocità di evaporazione:	Non applicabile ai gas e alle miscele di gas
i) Infiammabilità (solidi, gas):	Non infiammabile
j) limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività:	Non infiammabile
k) Tensione di vapore:	[Diossido di carbonio: 57,3 bar]

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA: TGMIX70 ALIMENTARE**

l)	Densità di vapore:	[Ossigeno: 1,11]
m)	Densità relativa:	[Ossigeno: 1,1] [Diossido di carbonio: 0,82]
n)	Solubilità (le solubilità):	[Ossigeno: 42,8 mg/l @ 20 °C] [Diossido di carbonio: 2000 mg/l]
o)	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	[Diossido di carbonio: 0,83]
p)	Temperatura di autoaccensione:	Non applicabile
q)	Temperatura di decomposizione:	Non applicabile
r)	Viscosità:	--
s)	Proprietà esplosive:	Non applicabile
t)	Proprietà ossidanti:	Ossidante

**9.2 Altre informazioni**

Temperatura critica:	[Ossigeno: -118 °C] [Diossido di carbonio: 30 °C]
Coefficiente di potere ossidante (Ci)	1

**SEZIONE 10: stabilità e reattività**
**10.1 Reattività**

Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Ossida violentemente i materiali organici. Rischio di esplosione in caso di fuoriuscita su strutture in materiale organico (per es. legno o asfalto).

**10.4 Condizioni da evitare**

Evitare l'umidità negli impianti.

**10.5 Materiali incompatibili**

Può reagire violentemente con materiali combustibili.

Può reagire violentemente con agenti riducenti.

Mantenere l'apparecchiatura libera da olio e grasso.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessuno.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**
**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

a)	Tossicità acuta:	questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico conosciuto
b)	Corrosione cutanea/irritazione cutanea:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
c)	Gravi danni oculari/irritazione oculare:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
d)	Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
e)	Mutagenicità sulle cellule germinali:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
f)	Cancerogenicità:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
g)	Tossicità per la riproduzione:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
h)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
i)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:	non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
j)	pericolo in caso di aspirazione:	Non applicabile per i gas e le miscele di gas

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**
**12.1 Tossicità**

Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA: TGMIX70 ALIMENTARE****12.2 Persistenza e degradabilità**

Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

**12.4 Mobilità nel suolo**

Questo prodotto non causa alcun danno ecologico.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e VPVB**

Non classificato come PBT o vPvB.

**12.6 Altri effetti avversi**

Effetto sullo strato d'ozono: nessuno.

Effetti sul riscaldamento globale: nessuno.

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) nessuno.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.

Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA Doc. 30/10 "Disposal of gases", reperibile all'indirizzo <http://www.eiga.org>

Elenco dei rifiuti pericolosi: 16 05 04\*: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose.

Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****14.1 Numero ONU**

3156

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S. (Ossigeno/Diossido di carbonio)

**14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto**

2.2 + 5.1

**14.4 Gruppo di imballaggio**

Non applicabile.

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Sostanza non pericolosa per l'ambiente.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza.

Prima di iniziare il trasporto:

- Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola del recipiente sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappello, ove fornito, sia correttamente montato

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC**

Non applicabile.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Direttiva Seveso: 2012/18/UE (Seveso III); incluso - P4

Pagina	7 di 7
Revisione n.	2
Data	07/01/2020
Sostituisce	10/10/2019
Codice SDS	TGMIX70

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA: TGMIX70 ALIMENTARE**

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA).

**SEZIONE 16: altre informazioni**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

- i) Indicazione delle modifiche  
Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo al Regolamento (UE) 2015/830
- ii) Abbreviazioni e acronimi  
ATE = Acute Toxicity Estimate  
CAS: Chemical Abstract Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]  
CSA: Chemical Safety Assessment - Valutazione della sicurezza chimica  
EUH statement = CLP-specific Hazard statement  
RRN = REACH Registration Number  
DNEL = Derived No Effect Level  
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PNEC = Predicted No Effect Concentration  
STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio  
vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative - Molto persistente e molto bioaccumulabil
- iii) Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati  
Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)  
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)  
ECHA: European Chemical Agency
- iv) *Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele*  
Classificazione in conformità con i metodi di calcolo
- v) *Consigli H pertinenti (numero e testo completo)*  
Vedi sotto-sezione 2.2
- vi) *Indicazioni sull'addestramento*  
Assicurarsi che gli operatori capiscano i pericoli correlati all'utilizzo dei gas compressi e comburenti.
- vii) *Ulteriori informazioni*  
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali. Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo utilizzo

**Fine del documento**